

---

# Türchen Mast Deluxe

## Sicher, komfortabel und robust

---



# Türchen Mast Deluxe

## Sicher, komfortabel und robust



Masttüre Deluxe



Türchen Deluxe Mast

Dieser weiterentwickelte Werbeträger-Mast kombiniert die Vorzüge des bewährten Türchen Masts mit jenen des Türchen Ausleger Deluxe Mast. Dank innen liegender Hissvorrichtung eignet sich dieser Mast besonders für Passantenlagen wie Fussgängerzonen, öffentliche Gebäude oder Einkaufsstrassen.

Der Türchen Mast Deluxe ist in Grössen von 5m bis 12m erhältlich, wird mit Bodenhülse und passendem Zentrier-ring geliefert und ist mit einem eingebauten Aluminiumgusstürchen versehen. Nach dem Öffnen des Schlosses, das den Mast diebstahl- und vandalensicher macht, kann die

Fahne manuell mit der innen liegenden Hissleine aufgezogen werden. Das Hissen und Wechseln der Fahne erfolgt ohne mühsames Legen des Mastes, eine grosszügige Öffnung ermöglicht das problemlose Verstauen des Seils. Die Hissleine wird über eine Seilrolle am Aluminium Drehkopf vom Rohrinne nach aussen geführt und ein eingebauter Seilwirbel verhindert das Überdrehen des Zugseils. Dieses ist auf eine sehr starke Belastung ausgelegt und hat eine Reisskraft von 600 kg. Die Fahne wird an einem verzinkten Ring am Ende der Hissleine angehängt und seitlich mit mitgelieferten Kunststofffüllen am Mast befestigt. Ein Gegengewicht sorgt für ein reibungsloses Einholen der Fahne.

### Technische Daten: Türchen Mast

Mast	Teile	Durchmesser	Gewicht	Packlänge
5 m	1-teilig	80 mm	10 kg	5,5 m
6 m	1-teilig	80 mm	12 kg	6,5 m
7 m	1-teilig	80 mm	13,6 kg	7,5 m
8 m	2-teilig	100/80 mm	19,5 kg	4,5 m
9 m	2-teilig	101/80 mm	22,0 kg	6 m
10 m	2-teilig	101/80 mm	24,2 kg	6 m
11 m	2-teilig	101/80 mm	25,9 kg	6 m
12 m	2-teilig	101/80 mm	28,0 kg	6,5 m

Die Masten sind aus Aluminium, in farblos eloxierter (silbergrau) oder weiss pulverbeschichteter (RAL 9010) Ausführung erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.

#### Wartung:

Die Kunststofffüllen müssen von Zeit zu Zeit und nach starken Winden geprüft werden, fehlende Tüllen oder gerissene Schlaufen an der Fahne umgehend ersetzen. Es ist wichtig, abgenutzte Teile rechtzeitig auszuwechseln.

#### Bemerkungen:

Das Gegengewicht immer anbringen, ob mit oder ohne Fahne. Die Fahne muss alle 60 cm eine Schlaufe für eine Kunststofffülle aufweisen. Das Gewicht immer an einer Fahnschlaufe und an der untersten Kunststofffülle befestigen! Bei Sturm (Windgeschwindigkeit Beaufort 8) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden.