
Mástil con potencia estándar

Grandes resultados a bajo precio



Mástil con potencia estándar

Grandes resultados a bajo precio



Mástil con potencia estándar

Mástil para banderolas, ideal para fines publicitarios, anti-robos. Este mástil económico de precio se ha diseñado para colgar banderolas a largo plazo. Está equipado con una potencia giratoria que presenta la banderola de forma óptima incluso aunque no haga viento. Especialmente indicado para la industria, los centros comerciales, restaurantes, etc. Este mástil puede utilizarse sin problemas incluso en ubicaciones muy expuestas.

El mástil con potencia estándar, de calidad probada y escaso mantenimiento, se fabrica en tamaños de 5 a 12 m y en modelos de 1 o 2 piezas. Gracias a la potencia (no puede izarse) se aprecia la banderola en toda su extensión aunque



Mástil con potencia estándar, con cabezal giratorio de aluminio

no haga nada de viento. La banderola se sujeta lateralmente con pasadores de plástico y no hace ningún ruido. El mástil lleva incorporado una potencia giratoria que no puede manipularse desde abajo y que ofrece la mejor protección posible anti-robos y anti-vandalismo. La potencia gira 360° sobre un cabezal giratorio. Para simplificar el cambio de banderola, recomendamos una articulación basculante para el suelo. Los mástiles de menor tamaño pueden emplearse también sin problemas con una base empotrable para suelo o una base tubular de suelo. El mástil está equipado en su formato estándar con una tapa de plástico. El mástil con potencia estándar está disponible opcionalmente con cabezal giratorio de aluminio.

Datos técnicos: mástil con potencia estándar

Mástil	Piezas	Diámetro	Peso	Longitud del paquete
5 m	1	60 u 80 mm	6,5 o 11 kg	5 - 5,5 m
	2	60/60 mm u 80/60 mm	7,0 o 9,5 kg	3 - 3,5 m
6 m	1	60 u 80 mm	7,5 o 13 kg	6 - 6,5 m
	2	60/60 mm u 80/60 mm	8 o 11 kg	3 - 3,5 m
7 m	1	80 mm	14,6 kg	7 - 7,5 m
	2	80/60 mm	12,5 kg	4 - 4,5 m
8 m	2	80/60 mm u 100/80 mm	13,8 o 20,5 kg	4 - 4,5 m
9 m	2	101/80 mm	23,0 kg	6 m
10 m	2	101/80 mm	25,2 kg	6 m
11 m	2	101/80 mm	26,9 kg	6 m
12 m	2	101/80 mm	29,6 kg	6,5 m

Los mástiles son de aluminio y están disponibles en anodizado incoloro (gris plata) o con revestimiento en polvo blanco (RAL 9010). Otros colores por encargo.

Mantenimiento:

El mástil no requiere mantenimiento alguno. Comprobar el estado de los pasadores de plástico cada vez que se cambie la banderola y sustituirlos si fuera necesario.

Observaciones:

La distancia entre dos mástiles con potencia debe ser de un mínimo del doble del ancho de la banderola más 40 cm. Para cambiar de sitio la articulación basculante para el suelo siga las instrucciones de uso y montaje aparte. En caso de tormenta (con velocidades de viento de grado 8 en la escala Beaufort), debe recogerse la bandera por motivos de seguridad.