
Standard forgókaros zászlórúd hatékonyságban nagy, árban kicsi



Standard forgókaros zászlórúd hatékonyságban nagy, árban kicsi



Standard forgókaros zászlórúd

Lopásnehezített zászlórúd, ideális a reklámzászlók bemutatására. Ezt az árban előnyös zászlórúdat a huzamosabb időre kifüggesztett zászlóknak alakítottuk ki és forgókarral láttuk el, amely a zászlót szélcsendben is optimálisan prezentálja. Legalkalmasabb az ipari területekre, bevásárlóközpontokhoz, éttermekhez stb. Ez a zászlórúd problémamentesen felállítható az alkalmazási helyeken.

A bevált Standard forgókaros, egyszerű karbantartású zászlórúdat 5 m-től 12 m-es hosszúságban, 1 és 2-részes változatban gyártjuk. A (nem húzható) forgókaroknak köszönhetően a zászlót szélcsendben is teljes felületén tárja elénk. A zászlót oldalt mű-



Standard forgókaros zászlórúd alumínium forgófejjel

anyag rögzítőgyűrűk erősítik a rúdhoz, ezért semmilyen zajt nem okoz. A bedugható, alulról nem manipulálható árbockar a legnagyobb biztonságot nyújtja a zászlólopás és vandalizmus ellen. Az árbockar a forgófejen keresztül 360°-ban szabadon forog. A zászló egyszerűbb lecserélése érdekében billenthető acéltalpat ajánlunk, de a kisebb zászlórúdat rögzítőcsővel vagy földhüvellyel is problémamentesen lehet a földbe rögzíteni. Alapfelszereltségben a zászlórúd műanyag fejjel van ellátva, de megrendelhető alumínium fejjel is.

Műszaki adatok: Standard forgókaros zászlórúd

| Zászlórúd | Részek | Átmérő | Súly | Csomagolás hossza |
|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 5 m | 1-részes | 60 vagy 80 mm | 6,5 esetl. 11 kg | 5 - 5,5 m |
| | 2-részes | 60/60 mm vagy 80/60 mm | 7,0 esetl. 9,5 kg | 3 - 3,5 m |
| 6 m | 1-részes | 60 vagy 80 mm | 7,5 esetl. 13 kg | 6 - 6,5 m |
| | 2-részes | 60/60 mm vagy 80/60 mm | 8 esetl. 11 kg | 3 - 3,5 m |
| 7 m | 1-részes | 80 mm | 14,6 kg | 7 - 7,5 m |
| | 2-részes | 80/60 mm | 12,5 kg | 4 - 4,5 m |
| 8 m | 2-részes | 80/60 mm vagy 100/80 mm | 13,8 esetl. 20,5 kg | 4 - 4,5 m |
| 9 m | 2-részes | 101/80 mm | 23,0 kg | 6 m |
| 10 m | 2-részes | 101/80 mm | 25,2 kg | 6 m |
| 11 m | 2-részes | 101/80 mm | 26,9 kg | 6 m |
| 12 m | 2-részes | 101/80 mm | 29,6 kg | 6,5 m |

A zászlórúdat alumínium alapanyagúak, szintelen eloxált (ezüstszürke) vagy fehér porszórt (RAL 9010) kivitelben kaphatók. További színek megrendelésre.

Karbantartás:

Ez a zászlórúd nem igényel különösebb karbantartást. A műanyag rögzítőgyűrűket minden zászlócsere-nél ellenőrizzük, és szükség esetén cseréljük ki.

Megjegyzés:

Két forgóárbockos zászlórúd közötti távolság legyen legkevesebb a zászló szélességének kétszerese plusz 40cm! A billenthető acéltalpat behelyezésénél kérjük, vegye figyelembe a használati és a szerelési útmutatót. Vihar (szélereősség- Beaufort 8) esetén a zászlót biztonsági okokból le kell eresztetni.