
Stožiar Standard s otočným ramenom účinnosťou veľký, cenovo malý



Stožiar Standard s otočným ramenom

účinnosťou veľký, cenovo malý



Stožiar Standard s otočným ramenom



Stožiar standard s otočným ramenom s hliníkovou hlavicom

Stožiar odolný proti krádeži, ideálny pre prezentáciu reklamných zástav. Tento cenovo výhodný stožiar je koncipovaný pre trvalé vyvesenie vlajky a je vybavený otočným ramenom, ktoré prezentuje vlajku optimálne aj bez vetra. Je najvhodnejší pre priemyselné oblasti, nákupné strediská, reštaurácie atď. Tento stožiar je možné bez problémov osadiť na výstavnom mieste!

Osvedčený stožiar Standard s otočným ramenom, s jednoduchou údržbou sa vyrába vo veľkostiach od 5m do 12m a v 1-dielnom a 2-dielnom vyhotovení. Vďaka ramenu (nie je vztýčiteľné) sa vlajkový obraz prezentuje aj v bezvetří v celej veľkosti. Vlajka sa bočne pripevňuje plastovými slučkami a nespôsobuje žiadny

hluk. Zasúvateľné, zdola nemanipulovateľné rameno ponúka najlepšiu možnosť proti krádeži vlajok a vandalizmu. Rameno sa voľne točí cez otočnú hlavicu vo vetre 360°. Pre zjednodušenie výmeny vlajok odporúčame sklápacia pätku, ale menšie stožiare je možné bez problémov ukotviť do zeme pomocou zemnej rúry alebo zemného puzdra. Štandardne je stožiar vybavený s plastovou hlavicom, ale je možné objednať aj s hliníkovou hlavicom.

Technické údaje: Standard stožiar s otočným ramenom

Stožiar	Diely	Priemer	Váha	Dĺžka balenia
5 m	1	60 alebo 80 mm	6,5 resp 11 kg	5 - 5,5 m
	2	60/60 mm alebo 80/60 mm	7,0 resp 9,5 kg	3 - 3,5 m
6 m	1	60 alebo 80 mm	7,5 resp 13 kg	6 - 6,5 m
	2	60/60 mm alebo 80/60 mm	8 resp 11 kg	3 - 3,5 m
7 m	1	80 mm	14,6 kg	7 - 7,5 m
	2	80/60 mm	12,5 kg	4 - 4,5 m
8 m	2	80/60 mm alebo 100/80 mm	13,8 resp 20,5 kg	4 - 4,5 m
9 m	2	101/80 mm	23,0 kg	6 m
10 m	2	101/80 mm	25,2 kg	6 m
11 m	2	101/80 mm	26,9 kg	6 m
12 m	2	101/80 mm	29,6 kg	6,5 m

Stožiare sú z hliníka, dostupné v bezfarebne eloxovanom (striebrosivom) alebo v bielom farebnom prevedení (RAL 9010). Ďalšie farby na požiadavku.

Údržba:

Tento stožiar si nevyžaduje údržbu. Plastové slučky pri každej výmene vlajky kontrolovať a podľa potreby vymeniť.

Poznámka:

Odstup medzi dvoma stožiarimi s otočnými ramenami musí byť najmenej dvojnásobok šírky vlajky plus 40cm! Pri osadení sklápajúcej zemnej pätky dbajte prosím na návod na obsluhu a montáž. Pri búrke (sile vetra- Baufortová stupnica-8) treba vlajku z bezpečnostných dôvodov stiahnuť.