
Mât standard avec potence Grand effet, petit prix



Mât standard avec potence

Grand effet, petit prix



Mât standard avec potence



Mât standard avec potence et tête rotative en aluminium

Mât pour drapeaux avec système antivol idéal pour la présentation de drapeaux publicitaires. Ce mât au prix attractif est conçu pour une utilisation permanente, celui-ci est pourvu d'une potence rotative qui présente parfaitement le drapeau même sans vent. Conçu spécialement pour les industries, les centres commerciaux, les restaurants, etc. Ce mât peut être utilisé sans problème à des emplacements exposés!

Le mât standard avec potence éprouvé facile d'entretien est fabriqué dans les tailles de 5 m à 12 m et en modèle 1 pièce et 2 pièces. Grâce à la potence (non hissable) l'image du drapeau se présente dans toute sa surface même lorsqu'il

n'y a pas de vent. Le drapeau est fixé latéralement par des attaches en plastique ce qui ne provoque pas de bruit. La potence rotative relevable et non manipulable par le bas, offre la meilleure protection contre le vol du drapeau et le vandalisme. La potence pivote sur 360° autour d'un pomméau rotatif, librement au gré du vent. Pour simplifier le changement du drapeau, nous recommandons un joint articulé basculant, les plus petits mâts peuvent être également installés avec manchon de sol et fourreau de sol. Le mât est équipé de série d'une tête rotative en plastique. Le mât standard avec potence est disponible avec une tête rotative en aluminium.

Caractéristiques techniques: Mât standard avec potence

Mât	Pièces	Diamètre	Poids	Longueur du pack
5 m	1	60 ou 80 mm	6,5 ou 11 kg	5 - 5,5 m
	2	60/60 mm ou 80/60 mm	7,0 ou 9,5 kg	3 - 3,5 m
6 m	1	60 ou 80 mm	7,5 ou 13 kg	6 - 6,5 m
	2	60/60 mm ou 80/60 mm	8 ou 11 kg	3 - 3,5 m
7 m	1	80 mm	14,6 kg	7 - 7,5 m
	2	80/60 mm	12,5 kg	4 - 4,5 m
8 m	2	80/60 mm ou 100/80 mm	13,8 ou 20,5 kg	4 - 4,5 m
9 m	2	101/80 mm	23,0 kg	6 m
10 m	2	101/80 mm	25,2 kg	6 m
11 m	2	101/80 mm	26,9 kg	6 m
12 m	2	101/80 mm	29,6 kg	6,5 m

Les mâts sont disponibles en aluminium adonisé incolore (gris argent) ou en poudré blanc (RAL 9010). D'autres couleurs sur demande.

Entretien:

Le mât ne demande aucun entretien. Les attaches en plastique doivent être contrôlés et remplacés si nécessaire lors du changement de drapeau.

Remarques:

L'écart entre deux mâts à potence doit être au minimum deux fois la largeur du drapeau plus 40 cm ! Pour le joint articulé basculant, veuillez vous référer aux notices de montage et d'utilisation séparées. Lors de tempêtes (vitesse du vent beaufort 8), le drapeau doit être amené pour des raisons de sécurité