
Mât deluxe Confort et Éléance



Mât deluxe

Confort et Éléance



Mât Deluxe



Mât Deluxe

Le mât Deluxe répond aux plus hautes exigences, il est le mât traditionnel des jardins et des maisons familiales. Facile d'utilisation, représentatif et très stable, voici ses qualités majeures.

Les mâts sont livrés dans les tailles de 5m à 12m et en 1 ou 2 pièces. Le capot de mât est composé d'un pommeau en fonte d'aluminium ou d'un oignon en aluminium. Le guide corde court sur des galets de renvoi et le drapeau peut être

hissé et descendu sans aucun problème en desserrant et en tirant le tendeur de la corde— livré en option avec un écarteur de corde refermable. Le drapeau est fixé à la bride de liaison de la corde livrée et au support du drapeau. Vous pouvez changer à la main et sans outil le drapeau.

Le mât Deluxe est ancré dans le sol par un manchon (jusqu'à 8 m) ou un fourreau de sol et une bague de centrage. Le manchon de sol offre en outre l'avantage de pouvoir utiliser par la suite un autre diamètre de mât sans aucun problème.

Caractéristiques techniques: Mât deluxe

Mât	Pièces	Diamètre	Poids	Longueur du pack
5 m	1	60 ou 80 mm	5,5 ou 10 kg	5,0 - 5,5 m
	2	60/60 mm ou 80/60 mm	6,0 ou 8,5 kg	3,0 m
6 m	1	60 oder 80 mm	6,5 ou 12 kg	6,0 - 6,5 m
	2	60/60 mm ou 80/60 mm	7,0 ou 10 kg	3,5 m
7 m	1	80 mm	13,6 kg	7,0 - 7,5 m
	2	80/60 mm	11,5 kg	4,5 m
8 m	2	80/60 mm ou 100/80 mm	12,8 ou 19,5 kg	4,5 m
9 m	2	101/80 mm	22,0 kg	6,0 m
10 m	2	101/80 mm	24,2 kg	6,0 m
11 m	2	101/80 mm	25,9 kg	6,0 m
12 m	2	101/80 mm	28,6 kg	6,5 m

Les mâts sont disponibles en aluminium adonisé incolore (gris argent) ou en poudré blanc (RAL 9010). D'autres couleurs sur demande

Entretien

Le mât ne demande aucun entretien. Les pièces d'usure et les petites pièces ne doivent être remplacées que quelques ans.

Remarques:

Il est préférable de ne pas fixer le drapeau aux deux extrémités à la corde. Il peut être accroché en haut à la bride de liaison de la corde et en bas au support du drapeau qui ne tient pas à la corde. Le drapeau peut ainsi monter et descendre au gré du vent et ceci réduit l'effet de voile. Lors de tempêtes (vitesse du vent beaufort 8), le drapeau doit être amené pour des raisons de sécurité.

Pour des emplacements exposés, ce mât est également disponible avec un dispositif de hissage de cordage en acier.