
Asta Deluxe confort ed eleganza



Asta Deluxe confort ed eleganza



Asta Deluxe



Asta Deluxe

L'asta Deluxe risponde alle aspettative più esigenti e rappresenta la scelta tradizionale per il giardino e davanti le case unifamiliari. La facilità d'impiego, la rappresentatività e l'indistruttibilità sono le caratteristiche che lo contraddistinguono.

Le aste vengono fornite nelle misure da 5 a 12 m e nelle versioni a 1 o 2 pezzi. L'asta è chiusa da una elegante calotta in ghisa di alluminio o da un puntale a cipolla in alluminio. La guida della fune scorre attraverso dei rulli passacavi e la bandiera può essere issata o ammainata senza problemi

allentando o tirando il tenditore; su richiesta può essere fornito in dotazione un dispositivo di fissaggio chiudibile a chiave. La bandiera viene fissata alla briglia di raccordo della fune fornita in dotazione e all'apposito supporto. La sostituzione della bandiera può essere effettuata manualmente senza bisogno di attrezzi. L'asta Deluxe viene ancorata al suolo mediante un tubo di base (fino a 8 m) o un bossolo di base da interrare con anello di centraggio. Il tubo di base offre inoltre il vantaggio di poter essere riusato successivamente senza problemi su aste di diametro diverso.

Dati tecnici: Asta Deluxe

Asta	Pezzi	Diametro	Peso	Lunghezza imballo
5 m	1 pezzo	60 o 80 mm	5,5 o 10 kg risp.	5,0 - 5,5 m
	2 pezzi	60/60 mm o 80/60 mm	6,0 o 8,5 kg risp.	3,0 m
6 m	1 pezzo	60 o 80 mm	6,5 o 12 kg risp.	6,0 - 6,5 m
	2 pezzi	60/60 mm o 80/60 mm	7,0 o 10 kg risp.	3,5 m
7 m	1 pezzo	80 mm	13,6 kg	7,0 - 7,5 m
	2 pezzi	80/60 mm	11,5 kg	4,5 m
8 m	2 pezzi	80/60 mm o 100/80 mm	12,8 o 19,5 kg risp.	4,5 m
9 m	2 pezzi	101/80 mm	22,0 kg	6,0 m
10 m	2 pezzi	101/80 mm	24,2 kg	6,0 m
11 m	2 pezzi	101/80 mm	25,9 kg	6,0 m
12 m	2 pezzi	101/80 mm	28,6 kg	6,5 m

Le aste sono disponibili in alluminio, nelle versioni anodizzato incolore (grigio argento) o bianco verniciato (RAL 9010). Ulteriori colori su richiesta.

Manutenzione:

L'asta non richiede alcuna manutenzione. Le parti soggette a usura e di piccole dimensioni devono essere sostituite soltanto ogni due anni.

Note:

Si è dimostrato un vantaggio non fissando entrambe le estremità della bandiera sulla fune. La bandiera può essere fissata in alto alla briglia di raccordo della fune e in basso al supporto, che è libero di muoversi sulla fune. In questo modo in caso di vento la bandiera può salire e scendere evitando l'effetto vela. In caso di burrasca (vento ad oltre 8 Beaufort) la bandiera deve essere ammainata per motivi di sicurezza.

In caso di luoghi particolarmente quest'asta pennone può essere fornita su richiesta anche con un dispositivo di issaggio della fune in acciaio.