
Stožiar Deluxe

komfort a elegancia



Stožiar Deluxe

komfort a elegancia



Stožiar Deluxe



Stožiar Deluxe

Stožiar Deluxe splní najvyššie nároky a je to tradičný stožiar pre záhrady a rodinné domy. Ľahká obsluha, reprezentatívnosť a nezniteľnosť sú jeho vynikajúce vlastnosti.

Stožiare sú dodávané vo veľkostiach od 5 m do 12 m a v 1- prípadne 2-dielnom prevedení. Stožiarová koncovka pozostáva z pekne formovanej hliníkovo-liatinovej koruny alebo z hliníkového ozdobného hříbika. Lanko je vedené okolo vratnej kladky a vlajku možno povolením a zaistením napínača lana bez problémov vztyčiť alebo stiahnuť – na požiadavku je možné dodať s

uzamykateľným vyklápačom lanka. Vlajka je pripevnená na dodaný lankový spojovací hák a na vlajkový držiak. Výmena vlajok je realizovateľná ručne bez akéhokoľvek náradia. Stožiar Deluxe sa do zeme ukotví zemnou rúrou (do 8 m) alebo zemným puzdrom so strediacim prstencom. Zemné puzdro má tú výhodu, že do neho možno neskôr bez problémov vložiť stožiar s iným priemerom.

Technické údaje: Stožiar Deluxe

| Stožiar | Diely | Priemer | Váha | Dĺžka balenia |
|---------|-------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 5 m | 1 | 60 alebo 80 mm | 5,5 resp. 10 kg | 5,0 - 5,5 m |
| | 2 | 60/60 mm alebo 80/60 mm | 6,0 resp. 8,5 kg | 3,0 m |
| 6 m | 1 | 60 alebo 80 mm | 6,5 resp. 12 kg | 6,0 - 6,5 m |
| | 2 | 60/60 mm alebo 80/60 mm | 7,0 resp. 10 kg | 3,5 m |
| 7 m | 1 | 80 mm | 13,6 kg | 7,0 - 7,5 m |
| | 2 | 80/60 mm | 11,5 kg | 4,5 m |
| 8 m | 2 | 80/60 mm alebo 100/80 mm | 12,8 resp. 19,5 kg | 4,5 m |
| 9 m | 2 | 101/80 mm | 22,0 kg | 6,0 m |
| 10 m | 2 | 101/80 mm | 24,2 kg | 6,0 m |
| 11 m | 2 | 101/80 mm | 25,9 kg | 6,0 m |
| 12 m | 2 | 101/80 mm | 28,6 kg | 6,5 m |

Stožiare sú z hliníka, dostupné v bezfarebne eloxovanom (striebrsivom) alebo v bielom farebnom prevedení (RAL 9010). Ďalšie farby na požiadavku.

Údržba:

Tento stožiar nepotrebuje žiadnu údržbu. Opatrebované časti je potrebné vždy po pár rokoch vymeniť.

Poznámka:

Ako výhoda sa ukázala, keď vlajka nebola upevnená na lanku na oboch koncoch. Môže byť zavesená hore na lankovom spojovacom háku a dole na vlajkovom držiaku, ktorý nie je prichytený o lanko. Tým môže vlajka vo vetre vystúpiť alebo klesnúť a znížiť efekt plachtenia. Pri búrke (sila vetra- Baufortová stupnica-8) treba vlajku z bezpečnostných dôvodov stiahnuť.

Pre výstavné miesta je možné na požiadavku dostať tento stožiar so zariadením s ocelovým lankom.