
Kurblis forgókaros zászlórúd a biztos figyelemfelkeltő



Kurblis forgókaros zászlórúd a biztos figyelemfelkeltő



Kurblis forgókaros zászlórúd



Kurblis forgókaros zászlórúd alumínium fejjel

Ez az ideális reklámhordozó - zászlórúd a zászlót mindig teljes felületén mutatja meg. A belső zsinórvezetésnek köszönhetően a zászlórúd vandalizmus- és lopásvédett. A zászlót a rúd fáradtságos lebillentése nélkül lehet felhúzni és cserélni.

Az 5-től 12 m-es zászlórudak felszerelt zsinórtekerccselővel rendelkeznek, amely kivehető kézi kurblival irányítható. A forgófej 360 fokban képes forogni, és így mindig az optimális szélirányban áll. A speciális zsinór nagy teherbírásra van kifejlesztve, terhelhetősége 600 kg. A rugós pörgő a zsinór feszítésére és a túlfeszítés

megakadályozására szolgál. A zászló szilikon kéderrel (tartozékként hozzáadva) csúsztatható a tartóprofilba és záródugóval biztosítható. A zászló gond nélküli húzásáról az ellensúly és az oldalsó zászlórögzítő gyűrűk gondoskodnak. A kétrészes zászlórudak talajrögzítése földhüvellyel és központosító gyűrűvel történik. Szükség esetén a kurblis forgókaros zászlórúd alumínium fejjel is kapható.

Műszaki adatok: Kurblis forgókaros zászlórúd

Zászlórúd	Részek	Átmérő	Súly	Csomagolás hossza
5 m	2	100/80 mm	16,0 kg	3,0 m
6 m	2	100/80 mm	17,2 kg	3,5 m
7 m	2	100/80 mm	18,9 kg	4,0 m
8 m	2	100/80 mm	21,5 kg	4,5 m
9 m	2	101/80 mm	24,0 kg	6,0 m
10 m	2	101/80 mm	26,2 kg	6,0 m
11 m	2	101/80 mm	27,9 kg	6,0 m
12 m	2	101/80 mm	30,0 kg	6,5 m

A zászlórudak alumínium alapanyagúak, szintelen eloxált (ezüstszürke) vagy fehér porszírt (RAL 9010) kivételben kaphatók. További színek megrendelésre.

Karbantartás:

A műanyag gyűrűket időnként és nagyobb szelek után tanácsos ellenőrizni, a hiányzó gyűrűket és az elszakadt hurkokat a zászlón azonnal cseréljük le. A zászlótartóprofil az U-profilba mindig teljesen húzzuk be, a feszítés kilazulása esetén a zsinórt a kurblis segítségével húzzuk újra feszesre. Az elhasználódott részeket időben cseréljük ki.

Megjegyzés:

Vihar (szélereősség - Beaufort 8) esetén a zászlót biztonsági okokból le kell eresztetni. Kurblival történő zászlófelhúzás és leeresztés esetén a zsinórnak mindig feszítés alatt kell lennie. Az ellensúly legyen mindig felszerelve, zászlóval és zászló nélkül is. A zászlón 60 cm-enként huroknak kell elhelyezkednie a nagyon erős vitorlázó hatás és a zászló árbockarra való felcsavarodásának elkerülése érdekében. Két forgóárbocos zászlórúd közötti távolság legyen legkevesebb a zászló szélességének kétszerese plusz 40 cm!