
Zárszerkezetes zászlórúd biztonságos és hatásos



Zárszerkezetes zászlórúd biztonságos és hatásos



Zárszerkezetes zászlórúd

Bevált, zárható zászlórúd felhúzható zászlók számára. A belső zsinórozásnak köszönhetően ez a zászlórúd különösen ajánlott a járókelők által használt helyeken, mint a sétálóutcak, középületek vagy bevásárlóközpontok.

A zárszerkezetes zászlórúd 5 m-től 12 m-es hosszúságban kapható, és felhelyezett, kulcsos műanyagházas zárszerkezettel van ellátva. A zár nyitása után a zászlót a belső vezetésű zsinór kézi húzásával lehet felhúzni. A zsinór műanyag fejen keresztül vezet ki a zászlórúd belsejéből. A speciális zsinór nagy



Zárszerkezetes zászlórúd

teherbírásra van kifejlesztve, terhelhetősége 600 kg. A zászló a felhúzózsinór végén egy horganyzott karikához, oldalt pedig a mellékelt műanyag gyűrűkkel a zászlórúdhoz rögzíthető. Az ellensúly biztosítja a zászló gond nélküli húzását. A zászlórúd rögzítése földhüvellyel és központosító gyűrűvel történik.

Műszaki adatok: Zárszerkezetes zászlórúd

| Zászlórúd | Részek | Átmérő | Súly | Csomagolás hossza |
|-----------|----------|-----------|---------|-------------------|
| 5 m | 1-részes | 80 mm | 10,0 kg | 5,5 m |
| 6 m | 1-részes | 80 mm | 12,0 kg | 6,5 m |
| 7 m | 1-részes | 80 mm | 13,6 kg | 7,5 m |
| 8 m | 2-részes | 100/80 mm | 19,5 kg | 4,5 m |
| 9 m | 2-részes | 101/80 mm | 22,0 kg | 6,0 m |
| 10 m | 2-részes | 101/80 mm | 24,2 kg | 6,0 m |
| 11 m | 2-részes | 101/80 mm | 25,9 kg | 6,0 m |
| 12 m | 2-részes | 101/80 mm | 28,0 kg | 6,5 m |

A zászlórúdak alumínium alapanyagúak, színtelen eloxált (ezüstszürke) vagy fehér porszórt (RAL 9010) kivitelben kaphatók. További színek megrendelésre.

Karbantartás:

A műanyag gyűrűket időnként és nagyobb szelek után tanácsos ellenőrizni, a hiányzó gyűrűket vagy elszakadt hurkokat a zászlón azonnal pótolni kell. Nagyon fontos, hogy az elhasználódott alkatrészeket időben kicseréljük.

Megjegyzés:

Az ellensúly legyen mindig felszerelve, zászlóval és zászló nélkül is. A zászlón minden 60cm-en a műanyag gyűrűhöz huroknak kell elhelyezkednie. Az ellensúlyt az egyik zászlóhurokra és az alsó műanyag gyűrűre kell felakasztani! Vihar (szélerősség- Beaufort 8) esetén a zászlót biztonsági okokból le kell eresztetni.