
Dvierkový stožiar bezpečný a pôsobivý



Dvierkový stožiar bezpečný a pôsobivý



Dvierkový stožiar

Osvedčený, uzamykateľný stožiar pre vztyčiteľné vlajky. Vďaka vnútornému vztyčovaciemu lanku sa hodí tento stožiar obzvlášť pre miesta pre chodcov ako pešie zóny, pri verejných budovách alebo nákupných strediskách.

Dvierkový stožiar je dostupný vo veľkostiach od 5m do 12m a je vybavený nasadeným plastovým zámkom. Po otvorení zámku sa dá vlajka ručne pomocou vnútorného vztyčovacieho lanka vyvesiť. Cez plastovú hlavicu na stožiaroch vedie lankové vedenie z vnútra stožiaru von. Špeciálne lano je vytvorené pre veľmi silnú záťaž a



Dvierkový stožiar

má ťažnú silu 600 kg. Vlajka sa zavesí na pozinkovanom krúžku na koniec vztyčovacieho lanka a bočne sa pripevní pomocou dodaných plastových násadcov k stožiaru. Protizávažie zabezpečuje bezproblémové stiahnutie vlajky. Stožiar sa fixuje zemným puzdrom a so strediacim prstencom.

Technické údaje: Dvierkový stožiar

Stožiar	Diely	Priemer	Váha	Dĺžka balíka
5 m	1	80 mm	10,0 kg	5,5 m
6 m	1	80 mm	12,0 kg	6,5 m
7 m	1	80 mm	13,6 kg	7,5 m
8 m	2	100/80 mm	19,5 kg	4,5 m
9 m	2	101/80 mm	22,0 kg	6,0 m
10 m	2	101/80 mm	24,2 kg	6,0 m
11 m	2	101/80 mm	25,9 kg	6,0 m
12 m	2	101/80 mm	28,0 kg	6,5 m

Stožiare sú z hliníka, dostupné v bezfarebne eloxovanom (striebrsivom) alebo v bielom farebnom prevedení (RAL 9010). Ďalšie farby na požiadavku.

Údržba:

Plastové násadce treba z času na čas a po silných vetroch kontrolovať, chýbajúce násadce alebo odtrhnuté slučky na vlajke hneď vymeniť. Je veľmi dôležité opotrebované časti včas vymeniť.

Poznámky:

Závažie je nutné vždy namontovať, či s vlajkou alebo bez vlajky. Na vlajke je potrebné na každých 60cm mať slučku pre plastový násadec. Závažie pripevniť vždy na jednu vlajkovú slučku a na spodný plastový násadec! Pri búrke (sile vetra- Baufortová stupnica-8) treba vlajku z bezpečnostných dôvodov stiahnuť.