
Mât petite porte avec potence

Simple et représentatif



Mât petite porte avec potence

Simple et représentatif



Mât petite porte avec potence

Ce mât publicitaire éprouvé présente toujours le drapeau dans toute sa surface. Grâce à la technique de corde interne, le mât est sécurisé antivol et antivandale. Le drapeau peut être hissé et changé sans difficultés.

Le mât dispose d'une serrure en plastique intégrée refermable. Après l'ouverture de la serrure, le drapeau peut être hissé manuellement grâce à la corde à l'intérieur. Le pommeau pivotant du mât peut pivoter sur 360° au gré du vent et se met toujours dans la direction optimale du vent. Un



Mât petite porte avec potence

émerillon à ressort veille à une tension parfaite de la corde à hisser. Le drapeau est glissé dans le profil porteur du drapeau à l'aide d'un renfort en plastique livré et sécurisé par des bouchons d'arrêt. La fixation latérale du drapeau avec des attaches en plastique et le contrepois veillent à amener sans problème le drapeau. Les mâts à 2 pièces sont disponibles dans les tailles 5 m et 12 m et sont équipés d'un fourreau et d'une bague de centrage adaptée. En option grand choix de fixations au sol et de fixations latérales.

Caractéristiques techniques: Mât petite porte avec potence

Mât	Pièces	Diamètre	Poids	Longueur du pack
5 m	1	80 mm	11,0 kg	5,5 m
6 m	1	80 mm	14,0 kg	6,5 m
7 m	1	80 mm	15,6 kg	7,5 m
8 m	2	100/80 mm	21,5 kg	4,5 m
9 m	2	101/80 mm	24,0 kg	6,0 m
10 m	2	101/80 mm	26,2 kg	6,0 m
11 m	2	101/80 mm	27,9 kg	6,0 m
12 m	2	101/80 mm	30,0 kg	6,5 m

Les mâts sont disponibles en aluminium adonisé incolore (gris argent) ou en poudré blanc (RAL 9010). D'autres couleurs sur demande.

Entretien:

Les attaches en plastique doivent être contrôlées de temps en temps, les attaches manquantes ou les anneaux cassés doivent être changés. Le profil porteur du drapeau doit toujours être complètement enfoncé dans le profil U. Si la tension se relâche, il faut tirer un peu sur la corde. Il est important de changer les pièces usées régulièrement.

Remarques:

Lors de tempêtes (vitesse du vent beaufort 8), le drapeau doit être amené pour des raisons de sécurité. Toujours mettre le contrepois avec ou sans drapeau. Les anneaux pour les attaches en plastique doivent être espacés de 60 cm pour éviter un trop grand effet de voile et empêcher que le drapeau n'aille au dessus de la potence. L'écart entre deux mâts à potence doit être au minimum deux fois la largeur du drapeau plus 40 cm!