
Asta con braccio e sportellino semplice e rappresentativa



Asta con braccio e sportellino semplice e rappresentativa



Asta con braccio e sportellino



Asta con braccio e sportellino

Questa collaudata asta pubblicitaria presenta sempre la bandiera nella sua interezza. Poiché il meccanismo di regolazione della fune è collocato al suo interno, l'asta è a prova di furto e vandalismi. La bandiera può essere issata e sostituita senza complicati spostamenti dell'asta.

Sull'asta è applicato uno sportellino di plastica che può essere chiuso a chiave. Una volta aperto lo sportellino, la bandiera può essere issata manualmente mediante la corda contenuta al suo interno. Il braccio rotante dell'asta può girare liberamente al vento di 360 gradi orientandosi sempre in modo ottimale nella sua direzione. La fune speciale

è concepita per sollecitazioni molto forti e ha una resistenza al carico di 600 kg. Inoltre un mulinello dotato di molla assicura che la corda d'issaggio sia ben tesa. La bandiera scorre nel profilo di supporto con un listello di plastica e viene assicurata con un perno di chiusura. Il fissaggio laterale della bandiera mediante, gli occhielli di plastica e il contrappeso ne assicurano l'ammainamento senza fatica. Le aste a 2 pezzi sono fornite nelle misure da 5 a 12 m e sono installate mediante un bossolo di base da interrare e un adeguato anello di centraggio. In via opzionale è possibile scegliere anche altri elementi di fissaggio a terra o a parete.

Dati tecnici: asta con braccio e sportellino

Asta	Pezzi	Diametro	Peso	Lunghezza imballo
5 m	1 pezzo	80 mm	11,0 kg	5,5 m
6 m	1 pezzo	80 mm	14,0 kg	6,5 m
7 m	1 pezzo	80 mm	15,6 kg	7,5 m
8 m	2 pezzi	100/80 mm	21,5 kg	4,5 m
9 m	2 pezzi	101/80 mm	24,0 kg	6,0 m
10 m	2 pezzi	101/80 mm	26,2 kg	6,0 m
11 m	2 pezzi	101/80 mm	27,9 kg	6,0 m
12 m	2 pezzi	101/80 mm	30,0 kg	6,5 m

Le aste sono disponibili in alluminio, nelle versioni anodizzato incolore (grigio argento) o bianco verniciato (RAL 9010). Altri colori su richiesta.

Manutenzione:

Gli anelli di plastica devono essere controllati di tanto in tanto e dopo forti venti; sostituire immediatamente gli anelli mancanti o gli occhielli rotti sulla bandiera. Il profilo di supporto deve essere sempre bloccato completamente nel profilo a U; se la tensione diminuisce, la fune deve essere tesa nuovamente un po'. Sostituire tempestivamente le parti usurate.

Note:

In caso di burrasca (vento ad oltre 8 Beaufort) la bandiera deve essere ammainata per motivi di sicurezza. Applicare sempre il peso, con o senza bandiera. La bandiera deve obbligatoriamente avere ogni 60 cm un occhiello in modo da evitare un eccessivo effetto vela e che la bandiera batta eccessivamente sul braccio. La distanza tra due aste con braccio deve essere almeno il doppio della larghezza della bandiera più 40 cm.