
**Dvierkový stožiar s
otočným ramenom
jednoduchý a reprezentatívny**



Dvierkový stožiar s otočným ramenom jednoduchý a reprezentatívny



Dvierkový stožiar s otočným ramenom



Dvierkový stožiar s otočným ramenom

Tento osvedčený reklamný nosič - stožiar prezentuje zástavu vždy po celej ploche. Vďaka vnútornej lankovej technológii je stožiar zaistený proti vandalizmu a krádeži. Zástavu možno bez namáhavého skladania stožiariu vztýčiť a vymeniť.

Stožiar disponuje nasadeným, uzamykatelným plastovým zámkom. Po otvorení zámku sa dá zástava ručne pomocou vnútorného vztýčovacieho lanka vztýčiť. Otočná hlavica stožiariu je schopná otočiť sa vo vetre o 360 stupňov a tak stojí vždy optimálne v smere vetra. Špeciálne lano je vytvorené pre veľmi silnú záťaž a má ťažnú silu 600 kg. Pre upnutie vývesného lanka slúži

dodatočne aj pružinový valček. Zástava sa pomocou silikónového okolka vsunie do vlajkového nosného profilu a zaistuje sa ukončovacou zátkou. Postranné upevnenie zástavy s plastovými slučkami a protizávažie zabezpečujú bezproblémové stiahnutie vlajky. 2-dielne stožiare sú dostupné vo veľkostiach od 5 m do 12 m a sú dodávané so zemným puzdrom a so strediacim prstencom. Je možnosť vybrať aj iné zemné alebo nástenné držiaky.

Technické údaje: Dvierkový stožiar s otočným ramenom

Stožiar	Diely	Priemer	Váha	Dĺžka balíka
5 m	1	80 mm	11,0 kg	5,5 m
6 m	1	80 mm	14,0 kg	6,5 m
7 m	1	80 mm	15,6 kg	7,5 m
8 m	2	100/80 mm	21,5 kg	4,5 m
9 m	2	101/80 mm	24,0 kg	6,0 m
10 m	2	101/80 mm	26,2 kg	6,0 m
11 m	2	101/80 mm	27,9 kg	6,0 m
12 m	2	101/80 mm	30,0 kg	6,5 m

Stožiare sú z hliníka, dostupné v bezfarebne eloxovanom (striebrosivom) alebo v bielom farebnom prevedení (RAL 9010). Ďalšie farby na požiadavku.

Údržba:

Plastové násadce treba z času na čas a po silných vetroch kontrolovať, chýbajúce násadce alebo odtrhnuté slučky na vlajke hneď vymeniť. Nosný profil vlajky musí byť vsunutý vždy úplne do U-profilu, ak by napnutie povolilo je nutné lanko trochu pritiahnúť. Opatrované časti včas vymeniť.

Poznámky:

Pri búrke (sile vetra- Baufortová stupnica-8) treba vlajku z bezpečnostných dôvodov stiahnuť. Závažie je nutné vždy namontovať, či s vlajkou alebo bez vlajky. Na vlajke musí byť bezpodmienečne na každých 60cm slučka, čím by sa zabránilo veľmi silného efektu plachtenia a prekríženiu vlajky cez rameno. Odstup medzi dvoma stožiarmi s otočnými ramenami musí byť najmenej dvojnásobok šírky vlajky plus 40cm!