
**Mástil de lujo con potencia
y portezuela Robusto, fácil de
manejar e ideal para conseguir
un gran efecto**



Mástil de lujo con potencia y portezuela Robusto, fácil de manejar e ideal para conseguir un gran efecto



Mástil de lujo con potencia y portezuela



Mástil de lujo con potencia y portezuela

Este mástil mejorado medio publicitario se basa en el mástil con potencia y portezuela de calidad probada. Ambos presentan siempre la bandera en toda su extensión. La guía de la cuerda en el interior del mástil hace que este mástil sea seguro frente a robos y vándalos. La bandera se iza y se cambia sin el esfuerzo de tumbar el mástil.

El mástil de lujo con potencia y portezuela aúna la calidad probada con mejoras inteligentes. La bandera se maneja manualmente y la carcasa de aluminio fundido es robusta y se puede cerrar con llave, por lo que es segura frente a vándalos. La cuerda especial incorporada resiste grandes esfuerzos (fuerza de rotura de 600 kg) y puede guardarse para que no se ensucie en la amplia abertura del interior

del mástil. El perfil de la potencia se ha reforzado específicamente para banderas de mayor tamaño de hasta 150 cm y se suministra únicamente con un cabezal giratorio de aluminio. Este puede girar con el viento 360°, orientándose en todo momento, sin problemas, en la dirección que sopla el viento. Una clavija con resorte sirve para tensar la cuerda de izado a la perfección. La bandera se encaja en el riel con ayuda del burlete de plástico (incluido en el suministro) y se asegura con pernos de cierre.

La fijación lateral de la banderola con pasadores de plástico y el contrapeso permiten arriar la banderola sin fricción. El mástil de dos piezas está disponible en tamaños de 5 a 12 m y se cambia de sitio con la base empotrable para suelo y el correspondiente anillo de centrado.

Datos técnicos: mástil de lujo con potencia y portezuela

Mástil	Piezas	Diámetro	Peso	Longitud del paquete
5 m	1	80 mm	12,0 kg	5,5 m
6 m	1	80 mm	14,0 kg	6,5 m
7 m	1	80 mm	16,0 kg	7,5 m
8 m	2	100/80 mm	25,5 kg	4,5 m
9 m	2	101/80 mm	24,0 kg	6,0 m
10 m	2	101/80 mm	26,2 kg	6,0 m
11 m	2	101/80 mm	27,9 kg	6,0 m
12 m	2	101/80 mm	30,0 kg	6,5 m

Los mástiles son de aluminio y están disponibles en anodizado incoloro (gris plata) o con revestimiento en polvo blanco (RAL 9010). Otros colores por encargo.

Mantenimiento:

De vez en cuando deben comprobarse las boquillas de plástico, sustituyendo inmediatamente las boquillas que falten o los pasadores de la banderola que se hayan roto. El riel de la banderola debe estar siempre totalmente bloqueado en el perfil U. Si disminuye la tensión, debe apretarse la cuerda un poco con la manivela manual. Las piezas desgastadas deben cambiarse a tiempo.

Observaciones:

En caso de tormenta (con velocidades de viento de grado 8 en la escala Beaufort), debe recogerse la bandera por motivos de seguridad. Debe colocarse siempre el peso, esté la banderola o no. Es imprescindible que la bandera disponga de un pasador cada 60 cm. De esta forma se evita un efecto vela excesivo y que la bandera dé una vuelta de campana por encima de la potencia. La distancia entre dos mástiles con potencia debe ser de un mínimo del doble del ancho de la bandera más 40 cm.