
**Mât petite porte Deluxe avec
potence**
robuste, facile d'utilisation et conçu
pour de grandes manifestations



Mât petite porte Deluxe avec potence robuste, facile d'utilisation et conçu pour de grandes manifestations



Mât petite porte Deluxe avec potence



Mât petite porte Deluxe avec potence

Ce tout nouveau mât publicitaire est basé sur le mât petite porte éprouvé avec potence et présente le drapeau toujours déployé. Le guide de la corde à l'intérieur du mât est sécurisé antivol et antivandale. Hisser et changer le drapeau s'effectue sans aucune difficulté.

Le mât petite porte Deluxe avec potence allie tradition et innovation. Le drapeau est manipulé par le biais d'un boîtier en fonte d'aluminium robuste, refermable et sécurisé antivandale. La corde spéciale soumise à de fortes charges (résistance à la déchirure 600 kg) peut être dépoussiérée à l'intérieur du mât grâce à une large ouverture. Le profil de la potence a été spécialement renforcé pour de très grands

drapeaux jusqu'à 150 cm, celui-ci est livré avec une tête rotative en aluminium. Pivote sur 360° au gré du vent et le drapeau se met toujours dans la direction optimale du vent. Un émerillon à ressort veille à une tension parfaite de la drisse. Le drapeau est glissé dans le profil porteur du drapeau à l'aide d'un renfort en plastique livré et sécurisé par des bouchons d'arrêt.

La fixation latérale du drapeau avec des attaches en plastique et le contrepoids veillent à amener sans problème le drapeau. Les mâts à 2 pièces sont disponibles dans les tailles 5 m et 12 m et sont équipés d'un fourreau et d'une bague de centrage adaptée.

Caractéristiques techniques: Mât petite porte Deluxe avec potence

Mât	Pièces	Diamètre	Poids	Longueur du pack
5 m	1	80 mm	12,0 kg	5,5 m
6 m	1	80 mm	14,0 kg	6,5 m
7 m	1	80 mm	16,0 kg	7,5 m
8 m	2	100/80 mm	25,5 kg	4,5 m
9 m	2	101/80 mm	24,0 kg	6,0 m
10 m	2	101/80 mm	26,2 kg	6,0 m
11 m	2	101/80 mm	27,9 kg	6,0 m
12 m	2	101/80 mm	30,0 kg	6,5 m

Les mâts sont disponibles en aluminium adonisé incolore (gris argent) ou en poudré blanc (RAL 9010). D'autres couleurs sur demande.

Entretien:

Les attaches en plastique doivent être contrôlées de temps en temps, les attaches manquantes ou les anneaux cassés doivent être changés. Le profil porteur du drapeau doit toujours être complètement enfoncé dans le profil U. Si la tension se relâche, il faut tirer un peu sur la corde. Il est important de changer les pièces usées régulièrement.

Remarques:

Lors de tempêtes (vitesse du vent beaufort 8), le drapeau doit être amené pour des raisons de sécurité. Toujours mettre le contrepoids avec ou sans drapeau. Les anneaux pour les attaches en plastique doivent être espacés de 60 cm pour éviter un trop grand effet de voile et empêcher que le drapeau n'aille au-dessus de la potence. L'écart entre deux mâts à potence doit être au minimum deux fois la largeur du drapeau plus 40 cm !