

---

**Deluxe zárszerkezetes  
zászlórúd forgókarral  
robosztus, könnyen kezelhető  
nagy színterekre alkalmas**

---



# Deluxe zárszerkezetes zászlórúd forgókarral robosztus, könnyen kezelhető nagy szinterekre alkalmas



Deluxe zárszerkezetes zászlórúd forgókarral



Deluxe zárszerkezetes zászlórúd forgókarral

Ez a továbbfejlesztett reklámhordozó – zászlórúd a bevált forgókaros zárszerkezetes rendszeren alapul, és ugyanúgy teljes felületén tárja elénk a zászlóképet. A belsőzsinóros technológiának köszönhetően a zászlórúd biztosítva van vandalizmus és lopás ellen. A zászlót a rúd fáradtságos lebillentése nélkül lehet felhúzni és cserélni.

A Deluxe zárszerkezetes zászlórúd forgókarral egyesíti a már bevált terméket az ügyes továbbfejlesztéssel. A zászló manipulálása kézzel történik a robusztus, zárható, vandalizmus ellen biztos alumínium házon keresztül. A nagyon nagy teherbírási kére-

szett speciális zsinór (terhelhetőség 600 kg) könnyen elhelyezhető a zászlórúd belsejében lévő nyílásban. Az árbockar profilt speciálisan a nagyobb méretű zászlókhoz - 150 cm-ig méreteztük, és kizárólag alumínium fejjel szállítjuk. 360 fokba képes forogni, és így mindig az optimális szélirányban áll. A rugóval ellátott pörgő a zsinór hibátlan feszítésére szolgál. A zászló szilikon kéderrel csúsztható a tartóprofilba, és záródugóval biztosítható. A zászló gondnér nélküli húzásáról az oldalsó zászlórögzítő gyűrűk és az ellensúly gondoskodnak. A kétrészes zászlórúdak 5 m-től 12 m-es hosszúságban kaphatók, földhüvellyel és központosító gyűrűvel szállítandók.

## Műszaki adatok: Deluxe zárszerkezetes zászlórúd forgókarral

| Zászlórúd | Részek   | Átmérő    | Súly    | Csomagolás hossza |
|-----------|----------|-----------|---------|-------------------|
| 5 m       | 1-részes | 80 mm     | 12,0 kg | 5,5 m             |
| 6 m       | 1-részes | 80 mm     | 14,0 kg | 6,5 m             |
| 7 m       | 1-részes | 80 mm     | 16,0 kg | 7,5 m             |
| 8 m       | 2-részes | 100/80 mm | 25,5 kg | 4,5 m             |
| 9 m       | 2-részes | 101/80 mm | 24,0 kg | 6,0 m             |
| 10 m      | 2-részes | 101/80 mm | 26,2 kg | 6,0 m             |
| 11 m      | 2-részes | 101/80 mm | 27,9 kg | 6,0 m             |
| 12 m      | 2-részes | 101/80 mm | 30,0 kg | 6,5 m             |

A zászlórúdak alumínium alapanyagúak, szintelen eloxált (ezüstsötét) vagy fehér porszórt (RAL 9010) kivitelben kaphatók. További színek megrendelésre.

### Karbantartás:

A műanyag gyűrűket időnként és nagyobb szelek után tanácsos ellenőrizni, a hiányzó gyűrűket vagy elszakadt hurkokat a zászlón azonnal pótolni kell. Nagyon fontos, hogy az elhasznált alkatrészeket időben kicseréljük.

### Bemerkungen:

Vihar (szélereősség- Beaufort 8) esetén a zászlót biztonsági okokból le kell eresztetni. Az ellensúly legyen mindig felszerelve, zászlóval és zászló nélkül is. A zászlón 60 cm-enként huroknak kell elhelyezkednie a nagyon erős vitorlázó hatás és a zászló árbockarra való felcsavarodásának elkerülése érdekében. Két forgóárbockos zászlórúd közötti távolság legyen legkevesebb a zászló szélességének kétszerese plusz 40 cm!