

---

**Asta Deluxe con braccio e sportellino**  
robusta, facile da usare  
e adatta per grandi prestazioni

---



# Asta Deluxe con braccio e sportellino

## robusta, facile da usare e adatta per grandi prestazioni



Asta Deluxe con braccio e sportellino



Asta Deluxe con braccio e sportellino

Questa asta pubblicitaria ulteriormente migliorata si basa sulla già collaudata asta con braccio e sportellino e come questa ultima presenta sempre la bandiera nella sua interezza. La guida della fune, posta all'interno dell'asta, mette questa ultima al riparo da furti e atti vandalici. L'issaggio e la sostituzione della bandiera non richiede faticosi spostamenti dell'asta.

L'asta Deluxe con braccio e sportellino coniuga elementi già collaudati con ulteriori efficaci miglioramenti. La bandiera può essere manovrata manualmente attraverso un pannello robusto, in alluminio fuso, chiudibile a chiave e a prova di vandalismo. La speciale fune concepita per resistere a forti sollecitazioni (carico di rottura di 600 kg) può essere riposta

al sicuro nella grande apertura all'interno dell'asta. Il profilo del braccio è stato rafforzato in particolare per bandiere di dimensioni maggiori, fino a 150 cm, ed è fornito solo con una testa girevole in alluminio. Questa ultima può ruotare liberamente di 360° in caso di vento, posizionandosi sempre in modo ottimale nella sua direzione. Un mulinello con molla assicura una tensione perfetta della corda d'issaggio. La bandiera scorre nel profilo di supporto con il listello in plastica fornito in dotazione e viene assicurata con un perno di chiusura. Il fissaggio laterale della bandiera mediante gli occhielli di plastica e il contrappeso ne assicurano l'ammainamento senza fatica. Le aste a 2 pezzi vengono fornite nelle misure da 5 a 12 m e vengono installati mediante un bossolo di base da interrare e un adeguato anello di centraggio.

### Dati tecnici: Asta Deluxe con braccio e sportellino

Asta	Pezzi	Diametro	Peso	Lunghezza imballo
5 m	1 pezzo	80 mm	12,0 kg	5,5 m
6 m	1 pezzo	80 mm	14,0 kg	6,5 m
7 m	1 pezzo	80 mm	16,0 kg	7,5 m
8 m	2 pezzi	100/80 mm	25,5 kg	4,5 m
9 m	2 pezzi	101/80 mm	24,0 kg	6,0 m
10 m	2 pezzi	101/80 mm	26,2 kg	6,0 m
11 m	2 pezzi	101/80 mm	27,9 kg	6,0 m
12 m	2 pezzi	101/80 mm	30,0 kg	6,5 m

Le aste sono disponibili in alluminio, nelle versioni anodizzato incolore (grigio argento) o bianco verniciato (RAL 9010). Ulteriori colori su richiesta.

#### Manutenzione:

Gli anelli di plastica devono essere controllati di tanto in tanto; gli anelli mancanti o gli occhielli rotti sulla bandiera devono essere sostituiti immediatamente. Il profilo di sostegno della bandiera deve essere sempre inserito completamente nel profilo ad U. Se la tensione diminuisce, tendere nuovamente un po' la fune. Sostituire tempestivamente le parti usurate.

#### Note:

In caso di burrasca (vento ad oltre 8 Beaufort) la bandiera deve essere ammainata per motivi di sicurezza. Applicare sempre il peso, con o senza bandiera. La bandiera deve obbligatoriamente avere ogni 60 cm un occhiello in modo da evitare un eccessivo effetto vela e che la bandiera batta eccessivamente sul braccio. La distanza tra due aste con braccio deve essere almeno il doppio della larghezza della bandiera più 40 cm.