
**Dvierkový stožiar s otočným
ramenom Deluxe**
mohutný, jednoducho obslužný
a vhodný pre veľké scény



Dvierkový stožiar s otočným ramenom Deluxe

mohutný, jednoducho obsluhý a vhodný pre veľké scény



Dvierkový stožiar s otočným ramenom Deluxe



Dvierkový stožiar s otočným ramenom Deluxe

Tento ďalej zdokonalený reklamný nosič-stožiar sa zakladá na systéme osvedčeného dvierkového stožiara s otočným ramenom a rovnako prezentuje zástavu vždy po celej ploche. Vedenie lanka vo vnútri stožiara robí stožiar odolným proti krádeži a vandalizmu. Vztyčenie a výmena vlajky je uskutočnená bez namáhavého skladania stožiara.

Dvierkový stožiar s otočným ramenom Deluxe spája osvedčené so šikovným ďalším zdokonalením. Vlajkou sa narába ručne cez mohutné, uzamykateľné a proti vandalizmu bezpečné hliníkové puzdro. Pre veľkú záťaž vyvinuté špeciálne lanko (ťažná sila 600 kg) sa dá ľahko uložiť v priestrannom otvore vo vnútri stožiara.

Ramenný profil bol zosilnený špeciálne pre väčšie vlajky do 150cm a je dodávaný len s hliníkovou hlavícou. Táto je schopná otočiť sa vo vetre o 360 stupňov a tak stojí vždy optimálne v smere vetra. Pružinový valček zabezpečuje bezchybné upnutie vztyčovacieho lanka. Zástava sa pomocou dodaného silikónového okolka vsunie do vlajkového nosného profilu a zaisťuje sa ukončovacou zátkou. Postranné upevnenie zástavy s plastovými slučkami a protizávažie zabezpečujú bezproblémové stiahnutie vlajky.

2-dielne stožiare sú dostupné vo veľkostiach od 5m do 12m a sú dodávané so zemným puzdrom a s príslušným strediacim prstencom.

Technické údaje: Dvierkový stožiar s otočným ramenom Deluxe

Stožiar	Diely	Priemer	Váha	Dĺžka balenia
5 m	1	80 mm	12,0 kg	5,5 m
6 m	1	80 mm	14,0 kg	6,5 m
7 m	1	80 mm	16,0 kg	7,5 m
8 m	2	100/80 mm	25,5 kg	4,5 m
9 m	2	101/80 mm	24,0 kg	6,0 m
10 m	2	101/80 mm	26,2 kg	6,0 m
11 m	2	101/80 mm	27,9 kg	6,0 m
12 m	2	101/80 mm	30,0 kg	6,5 m

Stožiare sú z hliníka, dostupné v bezfarebne eloxovanom (striebrosivom) alebo v bielom farebnom prevedení (RAL 9010). Ďalšie farby na požiadavku.

Údržba:

Plastové násadce treba z času na čas a po silných vetroch kontrolovať, chýbajúce násadce alebo odtrhnuté slučky na vlajke hneď vymeniť. Nosný profil vlajky musí byť vždy úplne vsunutý do U-profilu. Ak by napnutie povolilo je nutné lanko trochu pritiahnúť. Opotrebované časti včas vymeniť.

Poznámka:

Pri búrke (sile vetra- Baufortová stupnica-8) treba vlajku z bezpečnostných dôvodov stiahnuť. Závažie je nutné vždy namontovať, či s vlajkou alebo bez vlajky. Na vlajke musí byť bezpodmienečne na každých 60cm slučka, čím by sa zabránilo veľmi silného efektu plachtenia a prekríženiu vlajky cez rameno. Odstup medzi dvoma stožiarimi s otočnými ramenami musí byť najmenej dvojnásobok šírky vlajky plus 40cm!