

---

# Mât petite porte Deluxe

## Sûr, confortable et robuste

---



# Mât petite porte Deluxe

## Sûr, confortable et robuste



Petite porte Deluxe



Mât petite porte Deluxe

Ce mât élaboré pour support publicitaire combine les avantages du mât petite porte éprouvé ainsi que du mât petite porte Deluxe avec potence. Grâce à son dispositif de hissage situé à l'intérieur, ce mât est particulièrement conçu pour des emplacements de passage comme les zones piétonnières, les lieux publics ou les rues commerçantes.

Le mât petite porte Deluxe est disponible dans les tailles de 5m à 12m, celui-ci est livré avec un fourreau et une bague de centrage adaptée et il est pourvu d'une petite porte encastrée en aluminium. Après l'ouverture de la serrure qui sécurise le mât contre le vol et le vandalisme, on peut hisser le

drapeau manuellement à l'aide de la drisse. Hisser et remplacer le drapeau s'effectuent sans efforts, une ouverture généreuse permet de ranger sans problème la corde. La drisse est guidée de l'intérieur vers l'extérieur du tube par un enrouleur situé sur le pommeau rotatif en aluminium et un émerillon encastré évite le forçage du câble. Celui-ci est soumis à une très forte charge et possède une résistance à la déchirure de 600kg. Le drapeau est fixé à l'extrémité de la drisse à un anneau zingué et latéralement au mât avec des attaches en plastique. Un contrepois veille à amener le drapeau sans problème.

### Caractéristiques techniques: Mât petite porte

Mât	Pièces	Diamètre	Poids	Longueur du pack
5 m	1 pièce	80 mm	10 kg	5,5 m
6 m	1 pièce	80 mm	12 kg	6,5 m
7 m	1 pièce	80 mm	13,6 kg	7,5 m
8 m	2 pièces	100/80 mm	19,5 kg	4,5 m
9 m	2 pièces	101/80 mm	22,0 kg	6 m
10 m	2 pièces	101/80 mm	24,2 kg	6 m
11 m	2 pièces	101/80 mm	25,9 kg	6 m
12 m	2 pièces	101/80 mm	28,0 kg	6,5 m

Les mâts sont disponibles en aluminium anodisé incolore (gris argent) ou en poudré blanc (RAL 9010). D'autres couleurs sur demande.

#### Entretien:

Les attaches en plastique doivent être contrôlées de temps en temps et à la suite de forts vents, les attaches manquantes ou les anneaux cassés doivent être changés. Il est important de remplacer régulièrement les pièces usées.

#### Remarques:

Toujours mettre le contrepois avec ou sans drapeau. Les anneaux pour les attaches en plastique doivent être espacés de 60 cm. Toujours fixer le poids à un anneau du drapeau et à l'attache en plastique inférieure. Lors de tempêtes (vitesse du vent beaufort 8), le drapeau doit être amené pour des raisons de sécurité.