
Zárszerkezettel ellátott Deluxe zászlórúd Biztonságos, kényelmes és stabil



Zárszerkezettel ellátott Deluxe zászlórúd

Biztonságos, kényelmes és stabil



Deluxe zászlórúd zárszerkezet



Deluxe zárszerkezetes zászlórúd

Ez a továbbfejlesztett reklámhordozó-rúd a zárszerkezettel ellátott zászlórúd jól bevált tulajdonságait kombinálja a zárszerkezettel ellátott, felhajtókaros Deluxe zászlórúd előnyeivel. A belsőköteles kivitel a rudat kiválóan alkalmassá teszi a nagy gyalogosforgalommal rendelkező helyeken, például sétálóutcákban, középületekben vagy bevásárló-utcákban történő elhelyezésre.

A zárszerkezettel ellátott Deluxe zászlórúd 5 és 12 m közötti magasságméreteken kapható, talajhüvellyel és centráló gyűrűvel szállítjuk, és beépített alumínium ajtóval van ellátva. A zászlórudat zárszerkezet teszi lopás- és vandalizmus-biztossá. A zárszerkezet ki-

nyitása után a zászlót kézzel, a belső kötéllal lehet felhúzni. A zászló fel- és lehúzása, ill. cseréje a rúd veszélyes lefektetése nélkül történik, a nagy nyílás lehetővé teszi a kötélt problémamentes elrendezését. A húzókötel az alumínium forgófejen lévő kötélcsigán keresztül vezetődik ki a cső belsejéből, egy beépített forgó-összekötő pedig megakadályozza a húzókötel túlhúzását. Ez utóbbi nagy terhelésnek van kitéve; szakítószilárdsága 600 kg. A zászló a húzókötel végénél található horganyzott gyűrűre van ráakasztva, és a rúddal szállított műanyag csatlakozóvéggel oldalt a rúddal rögzítve. A zászló gyors és akadálytalan lehúzását egy ellensúly biztosítja.

Műszaki adatok: Zárszerkezettel ellátott zászlórúd

Rúd	Részek	Átmérő	Súly	Csomagolási hossz
5 m	1 részes	80 mm	10 kg	5,5 m
6 m	1 részes	80 mm	12 kg	6,5 m
7 m	1 részes	80 mm	13,6 kg	7,5 m
8 m	2 részes	100/80 mm	19,5 kg	4,5 m
9 m	2 részes	101/80 mm	22,0 kg	6 m
10 m	2 részes	101/80 mm	24,2 kg	6 m
11 m	2 részes	101/80 mm	25,9 kg	6 m
12 m	2 részes	101/80 mm	28,0 kg	6,5 m

A rudak alumíniumból vannak, színtelen eloxált és fehér porbevonattal (RAL 9010) ellátott kivitelben kaphatók. További színek kérésre kaphatók.

Karbantartás:

A műanyag csatlakozóvégeket rendszeres időközönként, illetve szeles időben ellenőrizni kell, és a hiányzó csatlakozóvégeket vagy gyűrűket azonnal pótolni kell. Fontos a kopott részek mielőbbi cseréje.

Fontos:

Az ellensúlyt mindig fel kell helyezni, akár van zászló a rúdon, akár nincs. A zászló 60 centinként van hozzáerősítve a csatlakozóvéghez erősített gyűrűkkel. Az ellensúlyt mindig egy gyűrű és a legalsó csatlakozóvéghez kell erősíteni! Viharos (a Beaufort szerinti skálán 8-as erősségű) szél esetén a zászlót biztonsági okokból le kell vonni.