
**Pennone con sportellino
Deluxe**
Sicuro, comodo e robusto



Pennone con sportellino Deluxe

Sicuro, comodo e robusto



Sportellino Deluxe



Pennone con sportellino Deluxe

Questo pennone pubblicitario di ultima generazione combina i pregi del già collaudato pennone con sportellino e quelli del pennone Deluxe con braccio e sportellino. Grazie al dispositivo d'issaggio inserito al suo interno, questo pennone è particolarmente indicato per essere collocato in posizioni a forte passaggio, come le zone pedonali, gli edifici pubblici o le vie dello shopping.

Il pennone Deluxe con sportellino è disponibile nelle misure da 5 a 12 m, viene fornito con un bossolo da interrare e un adeguato anello di centraggio ed è dotato di sportellino in alluminio integrato. Una volta aperto lo sportellino che mette il pennone al riparo da furti e atti vandalici, la bandiera può essere issata manualmente mediante la

corda contenuta al suo interno. L'issaggio e la sostituzione della bandiera non richiedono faticosi spostamenti del pennone, mentre una grande apertura permette di riporre la corda senza problemi. La corda d'issaggio viene condotta dall'interno del tubo verso l'esterno mediante una carrucola sul puntale rotante in alluminio e un attacco integrato per la corda impedisce il posizionamento errato della fune di trazione. Questa è concepita per sollecitazioni molto forti e ha una resistenza al carico di 600 kg. La bandiera viene fissata a un anello zincato all'estremità della corda d'issaggio e lateralmente al pennone mediante i anelli in PVC forniti in dotazione. Un contrappeso assicura l'ammainamento senza fatica della bandiera.

Dati tecnici: pennone con sportellino Deluxe

Pennone	Pezzi	Diametro	Peso	Lunghezza imballo
5 m	1 pezzo	80 mm	10 kg	5,5 m
6 m	1 pezzo	80 mm	12 kg	6,5 m
7 m	1 pezzo	80 mm	13,6 kg	7,5 m
8 m	2 pezzi	100/80 mm	19,5 kg	4,5 m
9 m	2 pezzi	101/80 mm	22,0 kg	6 m
10 m	2 pezzi	101/80 mm	24,2 kg	6 m
11 m	2 pezzi	101/80 mm	25,9 kg	6 m
12 m	2 pezzi	101/80 mm	28,0 kg	6,5 m

I pennoni, in alluminio, sono disponibili nella versione anodizzata incolore (grigio argento) oppure bianca rivestita a polvere (RAL 9010). Ulteriori colori su richiesta.

Manutenzione:

I anelli in PVC devono essere controllati regolarmente e dopo forti venti; aggiungere o sostituire immediatamente i anelli mancanti o gli occhielli strappati. È importante sostituire in tempo le parti usurate.

Note:

Garantire sempre un contrappeso, con o senza bandiera. La bandiera deve presentare un occhiello per un gancio in plastica ogni 60 cm. Fissare sempre il peso a un occhiello della bandiera e al gancio in plastica più basso. Per motivi di sicurezza, in caso di tempesta (vento forza 8 della scala Beaufort), ammainare la bandiera. and on the lowest plastic socket! During storms (windspeed force 8 Beaufort scale) the flag must be taken down for safety reasons.