
Stožiar s dvierkami Deluxe

Spoločlivý, komfortný a pevný



Stožiar s dvierkami Deluxe

Spoločný, komfortný a pevný



Dvierka k stožiaru Deluxe



Dierkový stožiar Deluxe

Tento zdokonalený reklamný nosič kombinuje výhody osvedčeného stožiaru s dvierkami s výložníkovým stožiarom s dvierkami Deluxe. Vďaka vztyčovaciemu mechanizmu, ktorý sa nachádza vo vnútri, je tento stožiar vhodný predovšetkým do priestorov pre chodcov, ako sú pešie zóny, verejné budovy, nákupné ulice.

Stožiar s dvierkami Deluxe sa dá zakúpiť v dĺžkach od 5 m do 12 m, dodáva sa s pätkou pre upevnenie do zeme a vhodným vodičím krúžkom a je vybavený zabudovanými hliníkovými dvierkami z hliníkovej zliatiny. Po otvorení zámky, ktorá stožiar zabezpečuje proti krádeži a vandalizmu, sa vlajka môže vztýčiť manuálne ale-

bo pomocou vztyčovacieho lanka. Vztyčovanie a výmena vlajok prebieha bez namáhavej manipulácie, veľkoryso dimenzovaný otvor umožňuje bezproblémové uloženie lana. Vztyčovacie lano je vedené lanovou kladkou na otočnej hliníkovej hlave zvnútra rúry smerom von a zabudovaná otočná spojka zabraňuje pretočeniu ťažného lanka. Je dimenzovaná na veľmi silné zaťaženie a má trhaciu silu 600 kg. Vlajka sa zavesí na pozinkovaný krúžok na konci vztyčovacieho lana a na stožiar sa upevní po bokoch pomocou priložených plastových krúžkov. Protizávažie zabezpečuje plynulé zvesenie vlajky

Technické údaje: stožiar s dvierkami

Stožiar	Časti	Priemer	Hmotnosť	Zbalená dĺžka
5 m	1-dielny	80 mm	10 kg	5,5 m
6 m	1-dielny	80 mm	12 kg	6,5 m
7 m	1-dielny	80 mm	13,6 kg	7,5 m
8 m	2-dielny	100/80 mm	19,5 kg	4,5 m
9 m	2-dielny	101/80 mm	22,0 kg	6 m
10 m	2-dielny	101/80 mm	24,2 kg	6 m
11 m	2-dielny	101/80 mm	25,9 kg	6 m
12 m	2-dielny	101/80 mm	28,0 kg	6,5 m

Stožiare sú z hliníka, zakúpiť sa dajú v bezfarebnom eloxovanom vyhotovení (striebornošedá) alebo biele s povrchovou úpravou práškovým nástrekom (RAL 9010). Ďalšie farby na požiadanie. Údržba: Plastové krúžky je potrebné občas a po silnom vetre skontrolovať, chýbajúce krúžky alebo roztrhnuté slučky na vlajke sa musia ihneď vymeniť. Je dôležité, aby sa opotrebované časti včas vymenili

Poznámky:

Protizávažie inštalujte vždy, či je na stožiaroch vlajka alebo nie. Vlajka musí mať každých 60 cm slučku pre plastový krúžok. Hmotnosť upevnite vždy na niektorej slučke vlajky a na najnižšom plastovom krúžku. Pri búrke (rýchlosť vetra podľa Beaufortovej stupnice 8) sa vlajka musí z bezpečnostných dôvodov spustiť.